

Motorisation de porte de garage SupraMatic

La motorisation ultra rapide
aux nombreuses fonctions additionnelles



SupraMatic
De série
avec émetteur
HS 5 BS noir

Cette combinaison de vitesse et de confort vous fascinera. Votre porte de garage sectionnelle s'ouvre plus rapidement, vous permettant ainsi de regagner directement votre garage sans attendre. Bientôt, vous ne pourrez plus vous passer des fonctions additionnelles telles que la seconde hauteur d'ouverture pour l'aération du garage notamment ou la commande individuelle de la lampe de motorisation au moyen de votre émetteur. En outre, le capot en aluminium brossé souligne le côté haut de gamme de votre motorisation SupraMatic.

**Faible consommation électrique
annuelle de seulement 3 €****



Interrogation aisée de la position de porte

L'émetteur HS 5 BS de série vous permet de contrôler à tout moment si votre porte de garage est fermée.



Ouverture de porte plus rapide

Avec une vitesse d'ouverture des portes sectionnelles jusqu'à 50 % plus rapide, vous accédez plus rapidement à votre garage depuis la route.



Seconde hauteur d'ouverture

La seconde hauteur d'ouverture réglable individuellement vous permet d'aérer votre garage sans avoir à l'ouvrir entièrement.



Eclairage halogène à commande séparée

Par le biais de votre émetteur ou du bouton-poussoir IT 3b disponible en option, vous pouvez allumer et éteindre séparément la lampe de motorisation. Egalement disponible en option comme lampe LED à réflecteur.



Programmation enfantine

Toutes les fonctions de motorisation se configurent très facilement par la saisie de deux chiffres.



Sécurité élevée

La cellule photoélectrique EL 101 équipant de série les motorisations SupraMatic P détecte immédiatement personnes et objets. Autant de sécurité que sauront en particulier apprécier les jeunes parents.

SupraMatic E

Force de traction
et de poussée : 650 N
Effort de pointe : 800 N
Vitesse d'ouverture : max. 22 cm/s
Largeur de porte : jusqu'à 5500 mm
(surface de porte max. 13,75 m²)

SupraMatic P

Cellule photoélectrique incluse
Force de traction
et de poussée : 750 N
Effort de pointe : 1000 N
Vitesse d'ouverture : max. 22 cm/s
Largeur de porte : jusqu'à 6000 mm
(surface de porte max. 15 m²) pour
les portes en bois et les portes
à portillon incorporé

SupraMatic H / HD

Cette motorisation convient aux
garages collectifs et souterrains.
Demandez conseil à votre
partenaire Hörmann.